

スタンダードモデル

多様化する電気料金プランに対応

電気料金プランかんたん設定

それぞれのご家庭に合わせた電気料金プランの設定がかんたんにできます。

エコキュート電気温水器からの「買い増し」の場合、電力小売全面自由化以前の電気料金プランの対応は

【電力会社設定】
電力会社から「買い増し」の電気料金プランを設定する場合は、電力会社で設定してください。

【夜間時間設定】
夜間時間の設定は、電力会社で設定してください。

NEW 新設時や他機器からの「新規設置」の場合、電力小売全面自由化以降の電気料金プランの対応は

【直接入力設定】
夜間時間を1時間刻みで設定でき、柔軟に対応

電気使用量のピークを抑える3つの新機能

NEW ピークセーブ機能
沸き上げ時の消費電力を抑えてピークをセーブします。

NEW ダブルピークカット機能
電気使用量が多い時間帯の沸き上げを停止し(1日最大2回)消費電力を抑えます。

NEW ピークシフト設定
朝夕の電気の使用量が増える時間と重ならないように、夜間の沸き上げ開始時刻を早めてピークを抑えます。

NEW ソーラーチャージ機能

太陽光発電のエネルギーを有効活用

太陽光発電でつくった余剰電力をかしこく活用できます。

パナソニックエコキュートがつながる

省施工で美観性を損なわないHEMSアダプター
HEMSアダプターを台所リモコン裏側(壁の中)にカンタン設置するだけ



<NSシリーズ>

460L (4~7人用)

屋外設置用
HE-NS46JQS

屋内設置用
HE-NS46JQMS

370L (3~5人用)

屋外設置用
HE-NS37JQS

屋内設置用
HE-NS37JQMS

ECONAVI
4本脚設計 AISEG対応 ECHONET対応 事務対応



ヒートポンプユニット 貯湯ユニット
脚部化粧カバーは別売品です。カラー:アイボリー

目標年度 2017年度 省エネ基準達成率 100% 年間給湯保効率 3.3

エコナビ

ECONAVI

エコナビでふる保温時最大約35%省エネ*

ひとセンサー
入室を検知して、設定温度まで加熱開始。入浴していない時のふる保温による、エネルギー消費を抑えます。



湯温学習制御
お湯の冷め方を学習し、繰り返し湯温チェックをカット。

配管洗浄機能

自動配管洗浄機能

お風呂のお湯を抜いた後に、自動で10Lのお湯をふる配管に流し、配管内に残っている湯水を洗い流します。(ふる自動で湯はりした後にふる排水した場合)

手動配管洗浄機能

リモコンの「メニュー」スイッチより、手動で配管洗浄ができます。



クレイキープコート

貯湯ユニットの外装に、汚れが付にくく、水滴がでにくい親水性素材を採用。汚れが落ちやすお手入れも簡単になりました。クロムフリー耐汚染性塗装鋼板採用



エコキュートは非常時でも活躍します

「4本脚耐震設計技術」

震度7相当※1※2に耐える、貯湯ユニット設計で耐震性向上しました。



※1 2011年10月1日現在発売の典型モデル370L・460L貯湯タンクにおいて
※2 試験条件: JMA特許第120号にて記載
※3 試験条件: 湯水の重量を所定の方法にて固定し、重心位置を傾斜方向へ連続的に荷重を加えたとき、破壊及びひびきが生じることのない最大荷重を測定。
HE-NS37JQSとHE-NS37JQSとの比較。

高強度・ワイド一体構造脚

- 一体構造とワイド幅・肉厚で応力を分散
- 高耐食・ZAM鋼板採用

本体の揺れ低減

「非常時」にも心強いエコキュート

停電時にも出湯できます。
シャワーや蛇口からお湯*が使えます。*湯量調節ができない、高温のお湯や水が混ざる場合があります。



時刻や沸き上げモードなどは記憶されています。ふろの温度、長いとき、タンクの沸き上げはできません。

もしもの時は?

断水時には非常用水になります。非常用取水栓標準装備。非常用取水栓にホースをつなげば、タンク内の水を生活用水として使えます。※取扱いをお読みください。



まわしやすい大きなダイヤル式で操作性アップ。ホースがない場合にも直接バケツに取り出せます。



パナソニックエコキュートは入浴剤が使えます。

ご使用できない入浴剤 ※機器故障の原因になる為。「F」(「きき湯」など塩素系以外の発泡剤、バスバブル、石鹸(湯そう内)など、生薬(薬・薬など)の固形のもの)、ミルク成分配合やとろみ系のもの、硫黄、酸、アルカリ、塩分を含んだもの

「エコキュート」は大気熱を利用して、効率よくお湯を沸かします。地球温暖化の原因CO2排出を大幅に減らす給湯システムです。



スマートHEMS(ヘムス)

パナソニックが考えるホームエネルギーマネジメントシステムのことです。住まいの電気設備・家電をつなげて、エネルギーをつくり、ため、ムダなく使い、かしこくマネジメントします。

電気使用量の「見える化」 + 電気設備を「最適制御」

フルオート

お湯はりからたし湯まで全自動でコントロール。



※1: 100L~500L(20L刻み)の湯量設定ができます。ふる湯量設定の最低湯量はふる接続アダプターの位置および湯そうの大きさによって変化します。 ※2: 水・38℃~48℃の1℃刻みで湯温設定ができます。 ※3: メニュー内の「たし湯」を選択すると設定温度のお湯約20L、「湯たし湯」を選択すると約60℃のお湯を約20L注ぎます。

* 具体的な根拠は、カタログ等の算出根拠をご参照願います。

【別売】 コミュニケーションリモコン HE-TQFJW



【別売】 増設リモコン HE-RQVJZ

